



Nuvo *Lite*

Nuvo Lite

115 Volt

60 Hz

Número de parte de modelo STD

520

Número de parte de modelo OCSI
(Oxygen Concentration Status Indicator)

525

Consumo de Energía Promedio

330 Watts

Concentración de Oxígeno

90% (+6.5% / -3%)
at 5 LPM

Flujo

0.125 to 5 LPM

Nivel de Sonido

45 dBA typical

Presión de Salida

7.0 PSI

Peso

32 lbs / 14.5 kg

Dimensiones

14"W x 9"D x 23"H
36 cm x 23 cm x 58.5 cm

Características:



Válvula de control de flujo



Conexión metálica para cánula



Interruptor de circuito reiniciable



Gasseqi, S.A. de C.V.
Distribuidor Autorizado
01 55 1055 8867 / 6275 9942
www.gasseqi.com.mx

Nuvo⁸ Mark 5



Nuvo 8

115 Volt

60 Hz

580

Número de parte de modelo STD

585

Número de parte de modelo OCSI
(Oxygen Concentration Status Indicator)

625 Watts

90% (+5% / -3%)
at 8 LPM

2 to 8 LPM

15 PSIG (1.2 BAR)

55.5 lbs / 25.2 kg

16"W x 16"D x 28"H
39 cm x 40 cm x 71 cm

Consumo de Energía Promedio

Concentración de Oxígeno

Flujo

Nivel de Sonido

Presión de Salida

Peso

Dimensiones

Características:

- Construido con diseño Nuvo
- Fácil acceso al filtro y horómetro
- Grado Superior de Tamiz Molecular
- Compresor de alta eficiencia montado en muelles.

NIDEK
CE
Medical
0413

2010-8406 REV A



Gasseqi, S.A. de C.V.
Distribuidor Autorizado
01 55 1055 8867 / 6275 9942
www.gasseqi.com.mx